


Scheda tecnica Ledvance Downlight LED Slim Il Giro DN105 6W 430lm 120D - 840 Bianco Freddo | 118mm



[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	233361
EAN	4058075078994
Nome del fabbricante	DL SLIM DN105 6W/4000K WT IP20 LEDV
Garanzia Totale di Lampadadiretta	3 anni
Vita Media Utile (ora)	30000

Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	1x18
Potenza Lampada	6
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Colore della Luce (Kelvin)	4000K - Bianco Freddo
Codice Colore	840 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Driver Incluso	Sì
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	120

Flusso Luminoso (Lumen)	430
Efficienza (Lm/W)	70
Fattore Potenza	>0.50
Profondità d'Installazione (mm)	50
Copertura Ottica	PC (Policarbonato)
Compatibile per Esterni	No
Tipo di Prodotto	Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera



Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	105
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK03 - 0.35 joule
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 50
Alloggiamento	Policarbonato
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Colore del Rivestimento	Bianco
Connessione Infisso	PI [Connettore a pressione a 2 poli]



Dimensioni

Altezza (mm)	30
Diametro (mm)	118

Perché scegliere Lampadadiretta?

Informazioni sul sensore

Sensore integrato  **Specialista** dell'illuminazione **No**  Piani di illuminazione **personalizzati**

 Fino a **7 anni** di garanzia  Resi facili entro **14 giorni**