



Scheda tecnica Philips Pannello a LED  
CoreLine RC132V 34W 3600lm - 840  
Bianco Freddo | 120x30cm - UGR <19 -  
Dali Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

SKU	246037
EAN	8720169013704
Nome del fabbricante	RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC ELB3
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	50000

## Informazioni tecniche

Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	2x36
Potenza Lampada	34
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile Dali
Colore della Luce (Kelvin)	4000K - Bianco Freddo
Codice Colore	840 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	90
Distribuzione Luminosità	Simmetrico
Flusso Luminoso (Lumen)	3600
Efficienza (Lm/W)	109
Protezione da solidi e liquidi	IP44

Protezione da impatti	IK03 - 0.35 joule
Connessione Infixo	Connettore a pressione 6 poli
Driver Incluso	Sì
Fattore Potenza	>0.90
Tipo di Prodotto	Pannelli LED

## Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Indice di abbagliamento unificato	< 19 - per uffici, biblioteche e aule
Copertura Ottica	PS (Polystyrene)
Temperatura di Lavoro	-10 till +40
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Alloggiamento	Acciaio
Colore del Rivestimento	Bianco

## Dimensioni

Dimensioni dei pannelli LED	120x30cm
Lunghezza (mm)	1195
Larghezza (mm)	295
Altezza (mm)	16

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**